



UPS серии 100, 1 x 230 В

Специальное исполнение для России (резьбовые присоединения поставляются в комплекте)

Группа продукта А 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-40	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281375	116,00
UPS 25-60	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281477	139,00
UPS 25-80	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C..+110°C	100	52588431	277,00
UPS 32-40	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281389	126,00
UPS 32-60	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281496	147,00
UPS 32-80	180	G 2"	IP42	-25°C..+110°C	80	52588432	341,00

UPS серии 100, 1 x 230 В

Группа продукта А 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-20	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	59542500	118,00
UPS 25-30	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	59543000	129,00
UPS 25-50	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281432	144,00
UPS 25-70	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+95°C	100	96621354	189,00
UPS 25-25	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C..+110°C	100	52015130	225,00
UPS 25-55	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C..+110°C	100	52002110	274,00
UPS 25-120	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C..+95°C	100	52588336	344,00
UPS 25-125	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C..+60°C	100	52588344	344,00
UPS 32-20	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	59582500	134,00
UPS 32-30	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	59583000	144,00
UPS 32-50	180	G 2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281435	160,00
UPS 32-70	180	G 2"	IP44	+2°C..+95°C	100	96621355	211,00
UPS 32-25	180	G 2"	IP42	-25°C..+110°C	80	52014061	299,00
UPS 32-55	180	G 2"	IP42	-25°C..+110°C	80	52001011	347,00
UPS 32-80 F	220	DN 32 PN06/10	IP42	-25°C..+110°C	64	52052042	444,00
UPS 40-50 F	250	DN 40 PN06/10	IP42	-25°C..+110°C	64	52031310	419,00
UPS 40-80 F	250	DN 40 PN06/10	IP42	-25°C..+110°C	64	52022110	466,00

Исполнение с воздухоотделителем (Внимание! Воздухоотводчик не входит в комплект поставки!)

Группа продукта А 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-30 A	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	59563000	144,00
UPS 25-40 A	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281387	147,00
UPS 25-60 A	180	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281491	183,00

Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм)

Группа продукта А 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 20-40 130	130	G 1 1/4"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281371	160,00
UPS 20-60 130	130	G 1 1/4"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281472	183,00
UPS 25-40 130	130	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281376	157,00
UPS 25-50 130	130	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281424	169,00
UPS 25-60 130	130	G 1 1/2"	IP44	+2°C..+110°C	198	96281476	183,00

Исполнение для перекачивания жидкости с отрицательной температурой (до -25°C)

Группа продукта А 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-40 К	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C..+95°C	198	59544505	145,00
UPS 25-50 К	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C..+95°C	198	59545502	157,00
UPS 25-60 К	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C..+95°C	198	59546508	172,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

1



Сдвоенные насосы UPSD серии 100, 1 x 230 В

Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп.температура жидкости	№ продукта	EUR
UPSD 32-50	180	G 2"	IP42	-25°C...+110°C	52021521	531,00
UPSD 32-50 F	220	DN 32 PN06/10	IP42	-25°C...+110°C	52123011	563,00
UPSD 32-80	180	G 2"	IP42	-25°C...+110°C	52052052	709,00
UPSD 32-80 F	220	DN 32 PN06/10	IP42	-25°C...+110°C	52122111	741,00
UPSD 40-50 F	250	DN 40 PN06/10	IP42	-25°C...+110°C	52041610	796,00
UPSD 40-80 F	250	DN 40 PN06/10	IP42	-25°C...+110°C	52022210	886,00



Распределительный узел UPP, 1 x 230 В

Предназначен для распределения первичного теплоносителя между контурами отопления и подогрева бойлера без использования трехходового клапана с сервоприводом. В комплект поставки входит узел с двумя насосами в едином корпусе и блок автоматического управления.

Группа продукта A

Тип продукта	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп.температура жидкости	№ продукта	EUR
UPP15-50	G 1 1/2"	IP44	+2°C...+110°C	59525647	254,00



UP / UPS серии 100, 3 x 400 В

Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп.температура жидкости	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UPS 25-40 3x400 В	180	G 1 1/2"	IP42	+2°C...+110°C	198	59544800	192,00
UPS 25-50 3x400 В	180	G 1 1/2"	IP42	+2°C...+110°C	198	59545800	242,00
UPS 25-60 3x400 В	180	G 1 1/2"	IP42	+2°C...+110°C	198	59546800	245,00
UP 25-25 3x400 В	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C...+110°C	100	52014170	225,00
UP 25-80 3x400 В *	180	G 1 1/2"	IP42	-25°C...+110°C	100	52004390	322,00
UP 32-25 3x400 В	180	G 2"	IP42	-25°C...+110°C	80	52012071	298,00
UP 32-55 3x400 В *	180	G 2"	IP42	-25°C...+110°C	80	52001091	347,00
UP 32-80 3x400 В *	180	G 2"	IP42	-25°C...+110°C	80	52052090	396,00
UP 40-50 F 3x400 В *	250	DN 40 PN06/10	IP42	-25°C...+110°C	64	52031390	419,00

Сдвоенные насосы UPD серии 100, 3 x 400 В

Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп.температура жидкости	№ продукта	EUR
UPD 32-80 F 3x400 В *	220	DN 32 PN06/10	IP42	-25°C...+110°C	52122191	717,00
UPD 40-50 F 3x400 В *	250	DN 40 PN06/10	IP42	-25°C...+110°C	52031690	771,00

* - необходима внешняя защита электродвигателя (см. "Принадлежности")



GRUNDFOS SOLAR, 1 x 230 В

Предназначены для циркуляции теплоносителя в контурах солнечных подогревателей.

Внутренняя поверхность чугунного корпуса имеет коррозионностойкое покрытие, нанесенное методом катафореза.

Группа продукта A 1

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп.температура жидкости	№ продукта	EUR
SOLAR 15-80	180	G 1"	IP42	-10°C...+110°C	59508500	193,00
SOLAR 25-40	180	G 1 1/2"	IP42	-10°C...+110°C	59544183	143,00
SOLAR 25-60	180	G 1 1/2"	IP42	-10°C...+110°C	59546639	177,00
SOLAR 25-120	180	G 1 1/2"	IP42	-10°C...+95°C	52588352	366,00

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.

Новинка!

ALPHA 2, 1 x 230 В

Новое поколение бытовых циркуляционных насосов энергоэффективности класса "А".

В конструкции применён электродвигатель с постоянными магнитами и частотным преобразователем.

Цифровой индикатор энергопотребления показывает текущую потребляемую мощность.

Впервые для бытовых циркуляционных насосов применена функция **AUTOADAPT (АВТОАДАПТ)** для автоматического выбора оптимальной гидравлической характеристики насоса в зависимости от потребности системы отопления.

Переключение режимов работы насоса осуществляется одной кнопкой.

Температура перекачиваемой жидкости $t = +2^{\circ}\text{C} \dots 110^{\circ}\text{C}$.

Насос ALPHA2 - 3 года гарантии!

Группа продукта A 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA2 25-40	180	G 1 1/2"	IP42	252	95047500	
ALPHA2 25-60	180	G 1 1/2"	IP42	252	95047504	
ALPHA2 32-40	180	G 2"	IP42	252	95047512	
ALPHA2 32-60	180	G 2"	IP42	252	95047513	



2

ALPHA+, 1 x 230 В

Бытовые циркуляционные насосы энергоэффективности класса "В".

Температура перекачиваемой жидкости $t = +2^{\circ}\text{C} \dots 110^{\circ}\text{C}$

Группа продукта A 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA+ 25-40	180	G 1 1/2"	IP42	180	96288941	155,00
ALPHA+ 25-60	180	G 1 1/2"	IP42	180	96288966	186,00
ALPHA+ 32-40	180	G 2"	IP42	180	96288975	174,00
ALPHA+ 32-60	180	G 2"	IP42	180	96288977	198,00



Исполнение с воздухоотделителем (Внимание! Воздухоотводчик не входит в комплект поставки!)

Группа продукта A 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA+ 25-40 A	180	G 1 1/2"	IP42	180	96288971	199,00
ALPHA+ 25-60 A	180	G 1 1/2"	IP42	180	96288973	224,00

Исполнение с бронзовым корпусом

Группа продукта A 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA+ 25-40 B	180	G 1 1/2"	IP42	180	96288979	293,00
ALPHA+ 25-60 B	180	G 1 1/2"	IP42	180	96288981	328,00

Исполнение с уменьшенной монтажной длиной (130 мм)

Группа продукта A 2

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Стандартное трубное присоединение	Класс защиты	Количество на паллете	№ продукта	EUR
ALPHA+ 25-40 130	130	G 1 1/2"	IP42	180	96288950	199,00
ALPHA+ 25-60 130	130	G 1 1/2"	IP42	180	96288954	217,00

Распределительный узел ALPHA+ UPP, 1 x 230 В

Предназначен для распределения первичного теплоносителя между контурами отопления и подогрева бойлера без использования трехходового клапана с сервоприводом. В комплект поставки входит узел с двумя насосами (один из которых ALPHA+) в едином корпусе и блок автоматического управления.

Группа продукта A 2

Тип продукта	Трубное присоединение	Класс защиты	Доп. температура жидкости	№ продукта	EUR
ALPHA+ UPP15-50	G 1 1/2"	IP42	+2°C...+110°C	59525649	281,00



Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.

Рекомендованные розничные цены.



3

COMFORT, 1 x 230 В

Группа продукта А 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Исполнение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 15-14 В	80	Rp 1/2"		Латунь	360	96433883	129,00
UP 15-14 ВU	80	Rp 1/2"	с таймером	Латунь	270	96433884	174,00
UP 15-14 ВТ	80	Rp 1/2"	с термостатом	Латунь	270	96433885	174,00
UP 15-14 ВUТ	80	Rp 1/2"	с таймером и термостатом	Латунь	270	96433886	219,00

Исполнение со встроенным обратным клапаном и отсечным вентилем

Группа продукта А 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Исполнение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 20-14 ВХ	110	G 1 1/4"		Латунь	360	96433887	160,00
UP 20-14 ВХU	110	G 1 1/4"	с таймером	Латунь	270	96433888	204,00
UP 20-14 ВХТ	110	G 1 1/4"	с термостатом	Латунь	270	96433889	204,00
UP 20-14 ВХUТ	110	G 1 1/4"	с таймером и термостатом	Латунь	270	96433890	249,00



UP / UPS серии 100, 1 x 230 В

Группа продукта А 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 20 - 07 N	150	G 1 1/4"	Нерж. сталь	198	59640506	198,00
UP 20 - 15 N	150	G 1 1/4"	Нерж. сталь	198	59641500	205,00
UP 20 - 30 N	150	G 1 1/4"	Нерж. сталь	198	59643500	257,00
UP 20 - 30 NK **	150	G 1 1/4"	Нерж. сталь	198	59643501	303,00
UP 20 - 45 N	150	G 1 1/4"	Нерж. сталь	100	52042010	299,00
UPS 25 - 40 В	180	G 1 1/2"	Бронза	198	96281392	274,00
UPS 25 - 60 В	180	G 1 1/2"	Бронза	198	96281498	340,00
UPS 25 - 60 ВK **	180	G 1 1/2"	Бронза	198	59736501	381,00
UPS 25 - 80 В	180	G 1 1/2"	Бронза	80	52588325	445,00
UPS 32 - 80 В	180	G 2"	Бронза	80	52062210	550,00
UPS 40 - 50 FB	250	DN 40 PN06/10	Бронза	64	52031410	740,00

** - исполнение для перекачивания жидкости с отрицательной температурой (до -25°C)

UP серии 100, 3 x 400 В

Группа продукта А 3

Тип продукта	Монтажная длина, мм	Трубное присоединение	Материал корпуса	Количество на паллете	№ продукта	EUR
UP 20 - 15 N 3 x 400 В	150	G 1 1/4"	Нерж. сталь	198	59641800	307,00
UP 20 - 30 N 3 x 400 В	150	G 1 1/4"	Нерж. сталь	198	59643800	325,00
UP 20 - 45 N 3 x 400 В *	150	G 1 1/4"	Нерж. сталь	100	52042090	314,00
UP 32 - 80 В 3 x 400 В *	180	G 2"	Бронза	80	52062290	550,00
UP 40 - 50 FB 3 x 400 В *	250	DN 40	Бронза	64	52031490	786,00

* - необходима внешняя защита электродвигателя (см. "Принадлежности")

Цены указаны на условиях "склад-Москва" с учетом НДС.
Рекомендованные розничные цены.