



ООО "Гидрофлоу"

Московская обл., г.Красногорск


6671151070, КПП 502401001, тел. +7 (495) 198-78-96, WhatsApp: +7 (909) 908-78-96

сайт: www.nakipinet.ru, www.h-flow.ru эл.почта: info@nakipinet.ru

Цены на противонакипные и флокулирующие устройства WS

01.2025

Макс-й диам.		Модель	Коль цо, ряд	Цена, руб. НДС не облагается		
Ду	мм			Стандарт	Удалённый контроль**	Разъём Harting***
30	40	WS-25	1	32 400	-	-
40	46	WS-30	1	64 900	-	-
50	60	WS-35	1	85 900	-	-
50	63	WS-35 д63	1	103 200	-	-
40	48	WS-40	1	152 200	157 600	179 200
50	62	WS-50	1	206 100	211 500	233 100
100	115	WS-100	1,2*	308 600	314 000	335 600
125	132	WS-125	1,2*	341 300	346 700	368 300
150	168	WS-150	1,2*	471 300	476 700	498 300
200	231	WS-200	1,2,3*	633 800	639 200	660 800
250	282	WS-250	2,3*	776 800	782 200	803 800
300	333	WS-300	2,3*	893 800	899 200	920 800
350	384	WS-350	2,3*	983 200	988 600	1 010 200
400	435	WS-400	2,3*	1 072 500	1 077 900	1 099 500
450	486	WS-450	2,3*	1 153 800	1 159 200	1 180 800
500	537	WS-500	2,3*	1 226 900	1 232 300	1 253 900
550		WS Custom	2,3*	1 290 300	1 295 700	1 317 300
600		WS Custom	2,3*	1 348 800	1 354 200	1 375 800
650		WS Custom	2,3*	1 410 500	1 415 900	1 437 500
700		WS Custom	2,3*	1 462 500	1 467 900	1 489 500
750		WS Custom	2,3*	1 516 200	1 521 600	1 543 200
800		WS Custom	3	1 566 500	1 571 900	1 593 500
800+		WS Custom	3	по запросу		



Противонакипные устройства WS (ФПНУ WS). Применяются для защиты от накипи и внутренней коррозии водогрейных котлов, теплообменников, промышленного оборудования, инженерных систем и трубопроводов.

Модели "F" - флокулирующие устройства. Флокуляция, сокращение расхода реагентов, повышение эффективности работы фильтров. Подавление бактерий, био-обрастаний. Применение: оборотные системы административных зданий и предприятий, станции подготовки питьевой воды, системы водоподготовки бассейнов. Модели от WS-40F и выше.

* - 1-я цифра - штатное количество рядов ферритов в кольце. Возможно изготовление устройств с большим количеством рядов ферритов в кольце, для повышения эффективности обработки.

** - с выходом типа "сухой контакт" для вывода на пульт оператора для удалённого контроля за работой устройства.

*** - с разъёмом Harting на устройстве, и с ответной вилкой Harting на кабеле длиной 5 м, и с выходом "сухой контакт".