







ООО «ПромЭкология»

СПб, Выборгское шоссе, д.355. тел.: 716-42-94; факс: 292-00-31;

www.promec.ru

Системы канализации из пластика с полем фильтрации серии «Bio»

Наименование	Параметры	Цена, руб.
Bio Lite 	Производительность – 300-600 л/сут. Эксплуатационный объем -1300 л; масса - 72 кг Высота - 2458 мм; длина - 1330 мм; диаметр - 985 мм; диаметр горловины - 610 мм Комплект: Септик С1700, труба дренажная ø110мм, колодец СК3000, колодец СКД3000 – 2шт., крышка К3000 – 3шт, уплотнительное кольцо КРУ110 – 10шт., крепеж, муфта, трубы наружные канализационные ø110мм, геоткань, ремень крепежный, биопрепараты, инструкция, паспорт	47324
Bio Classic 	Производительность – 600-800 л/сут. Эксплуатационный объем -2800 л; масса - 127 кг Высота - 2508 мм; длина - 1820 мм; диаметр - 1590 мм; диаметр горловины - 610 мм Комплект: Септик С3000, труба дренажная ø110мм, колодец СК3000, колодец СКД3000 – 2шт., крышка К3000 – 3шт, уплотнительное кольцо КРУ110 – 10шт., крепеж, муфта, трубы наружные канализационные ø110мм, геоткань, ремень крепежный, биопрепараты, инструкция, паспорт.	62425
Bio Medium 	Производительность – 800-1000 л/сут. Эксплуатационный объем -3800 л; масса - 158 кг Высота - 2228 мм; длина - 2320 мм; диаметр - 1510 мм; диаметр горловины - 610 мм Комплект: Септик J4000, труба дренажная ø110мм, колодец СКД3000 – 2шт., крышка К3000 – 3шт, уплотнительное кольцо КРУ110 – 10шт., крепеж, муфта, трубы наружные канализационные ø110мм, геоткань, ремень крепежный, биопрепараты, инструкция, паспорт.	72025
Bio Maxi 	Производительность – 1000-1200 л/сут. Эксплуатационный объем 4800 л; масса -196 кг Высота - 2448 мм; длина - 2340 мм; диаметр - 1690 мм; диаметр горловины - 610 мм Комплект: Септик J5000, труба дренажная ø110мм, колодец СКД3000 – 2шт., крышка К3000 – 3шт, уплотнительное кольцо КРУ110 – 10шт., крепеж, муфта, трубы наружные канализационные ø110мм, геоткань, ремень крепежный, биопрепараты, инструкция, паспорт.	86480
Биореактор БР-180 	Биореактор в пластиковом исполнении на основе колодца СКД180. Служит в качестве дополнительной ступени очистки воды, поступающей из септика после отстаивания. Содержит засыпку, на которой образуется активная биомасса бактерий, усваивающих и минерализующих оставшиеся неразложившимися в септике органические вещества. Далее вода поступает на поле фильтрации для окончательной доочистки и отведения в грунт.	17500







ООО «ПромЭкология»

СПб, Выборгское шоссе, д.355. тел.: 716-42-94; факс: 292-00-31;

www.promec.ru

Система канализации Выгреб серии «Bio»

Наименование	Параметры	Цена, руб.
Bio-1,7 	Эксплуатационный объем -1300 л; масса - 72 кг; Высота - 2458 мм; длина - 1330 мм; Диаметр - 985 мм; Диаметр горловины - 610 мм Комплект: септик С1700, колодец СК3000, крышка К3000, крепеж, уплотнительное кольцо КРУ110, ремень крепежный, трубы наружные для подключения к дому, биопрепараты, инструкция, паспорт.	26043
Bio-3 	Эксплуатационный объем -2800 л; масса - 127 кг; Высота - 2508 мм; длина - 1820 мм; Диаметр - 1590 мм; Диаметр горловины - 610 мм Комплект: септик С3000, колодец СК3000, крышка К3000, крепеж, уплотнительное кольцо КРУ110, ремень крепежный, трубы наружные для подключения к дому, биопрепараты, инструкция, паспорт.	42195
Bio-4 	Эксплуатационный объем -3800 л; масса - 158 кг; Высота - 2228 мм; длина - 2320 мм; Диаметр - 1510 мм; Диаметр горловины - 610 мм Комплект: септик J4000, колодец СК3000, крышка К3000, крепеж, уплотнительное кольцо КРУ110, ремень крепежный, трубы наружные для подключения к дому, биопрепараты, инструкция, паспорт.	49770
Bio-5 	Эксплуатационный объем -4800 л; масса - 196 кг; Высота - 2448 мм; длина - 2340 мм; Диаметр - 1690 мм; Диаметр горловины - 610 мм Комплект: септик J5000, колодец СК3000, крышка К3000, крепеж, уплотнительное кольцо КРУ110, ремень крепежный, трубы наружные для подключения к дому, биопрепараты, инструкция, паспорт.	64225